

Modular Cooking
4 brännare med gasugn (2,2 kW).
OBS: EJ GODKÄND FÖR STADSGAS.
Inkl. 1st galler och 1st kantin 440x38

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



285571 (SCFGG700)

4 brännare med gasugn (2,2 kW). OBS: EJ GODKÄND FÖR STADSGAS. Inkl. 1st galler och 1st kantin 440x380x30

Kort specifikation**Pos.**

Constructed completely in 304 AISI stainless steel. Rounded edges and rear splashback. Enamelled cast-iron pan support grids. High-power burners, with flame spreaders, sealed to the top. Separate piezo ignition for each burner; flame failure device.

Gas oven, oven chamber in stove enamelled sheet steel, internal lighting, removable self-cleaning panelling, thermostatically controlled temperature to 270°C. Timer.

Supplied with n. 1 grid and n. 1 enamelled tray.

Huvudfunktioner

- Brännare med lågregulator.
- Gasprodukt som levereras för användning med naturgas eller gasol, omvandlingsmunstycken levereras som standard.
- Ugnstermostat kan ställas upp till 275°C.
- Timer från 0 till 50 minuter.
- De fyra brännarna på 3 eller 3,6 kW är utrustade med säkerhetstermoelement.
- Kantinstöd i emaljerat gjutjärn.
- Det nedre facket består av en standardgasugn med brännare i rostfritt stål och självstabiliserande låga under basplattan. Ugnsutrymmet i rostfritt stål har skenor i 3 nivåer för 2/1 GN hyllor (2 ångplåtar) och ribbad emaljerad basplatta i stål.

Konstruktion

- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.
- Pressad arbetsbänk i ett stycke i rostfritt stål.
- Fötterna kan justeras i höjddled.
- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.

Övriga Tillbehör

- Räfflad stekhäll för 2 brännare PNC 285000
- Slät stekhäll för 2 brännare PNC 285001
- Profil för sammanfogning PNC 285798

Gas**Gas, effekt:**

285571 (SCFGG700) 51135 Btu/h (15 kW)

Gastyp alternativ: LPG**Gasintag:** 1/2"**Viktig information****Effekt främre brännare:** 3 - 3.6 kW**Effekt bakre brännare** 3.6 - 3 kW**Ugnens arbetstemperatur:** 50 °C MIN; 275 °C MAX**Ugnens invändiga dimensioner (bredd):** 460 mm**Ugnens invändiga dimensioner (höjd):** 325 mm**Ugnens invändiga dimensioner (djup):** 415 mm**Ytermått, bredd** 700 mm**Ytermått, höjd** 850 mm**Ytermått, djup** 600 mm**Ugn brännare, effekt:** 2.2 kW