



## ECO EURO K 60 CCG L2 4N

Med en årlig energiförbrukning på 302 kWh (energitest Ecodesign PR-EN 16825) kvalificerar ECO EURO K 60 sig i energiklass B.

Ecodesign testmetoden mäter energiförbruket under 24 timmar, och multiplicerar med 365 för att få det årliga energiförbruket (AEC). 24-timmars förbrukningen beräknas ut från 2 testperioder på 12 timmar vardera. Den första testperioden har sekvenser med dörröppningar, den andra perioden är en stabiliseringsperiod med stängd dörr.

De nya skåpen kännetecknas av en stilren design i kombination med hög funktionalitet och en enastående låg energiförbrukning.

- Styrningen är placerad dold bakom topplåten, skyddad mot vattenstänk.
- Designprincipen "inga brutna ytor" gör skåpen lätta att rengöra.
- De markanta aluminiumprofilerna, som går från toppen till botten på båda sidor av skåpen, ger styrka och lyfter utseendet.
- De modulära väggskenor kan läggas direkt i diskmaskinen.
- En fotpedal med finesse

Hyllmättet är den vanliga Euronorm d.v.s 40 x 60 cm.

## TEKNISK INFORMATION

Varunummer	960600011
Kategori	Lager skåp
Type	Kylskåp
Linje	EURONORM hylla 40x60 cm
Grupp	SUPERIOR & ECO EURO
Utrustning	Högerhängd vändbar dörr; Lås; Självstängande dörr med fotpedal; 4 grå trådhyllor, LED belysning
Temperaturområde	+2/+12°C
Volym, brutto	465 ltr.
Netto nyttavolym	322 ltr.
Utvändigt/Invändigt	Rostfritt/Rostfritt
Dim. B x D x H, mm	600 x 855 x 2125
Vikt, brutto	122 kg
Kylmedel / GWP	R 600a (isobutan)/0.07 kg/CO <sub>2</sub> e 0.20 kg/3
Kylkap. v. -10°C	333 Watt/Central kyl 200 Watt
El-anslutning	230V, 50 Hz
Anslutningseffekt	248 Watt/Central kyl 87 Watt
Energieffektivitetskl.	B (inte central kyl)
Energiförbrukning / år (AEC)	302 kWh (inte central kyl)
Ljudnivå	Information följer

