



ECO TWIN K 82 RAG L2 4N

Med en årlig energiförbrukning på 344 kWh (energitest Ecodesign PR-EN 16825) kvalificerar ECO TWIN K 82 sig i energiklass B.

Ecodesign testmetoden mäter energiförbruket under 24 timmar, och multiplicerar med 365 för att få det årliga energiförbruket (AEC). 24-timmars förbrukningen beräknas ut från 2 testperioder på 12 timmar vardera. Den första testperioden har sekvenser med dörröppningar, den andra perioden är en stabiliseringsperiod med stängd dörr.

De nya skåpen kännetecknas av en stilren design i kombination med hög funktionalitet och en enastående låg energiförbrukning.

- Styrningen är placerad dold bakom topplåten, skyddad mot vattenstänk.
- Designprincipen "inga brutna ytor" gör skåpen lätta att rengöra.
- De markanta aluminiumprofilerna, som går från toppen till botten på båda sidor av skåpen, ger styrka och lyfter utseendet.
- De modulära väggskenor kan läggas direkt i diskmaskinen.
- En fotpedal med fitness.

Skåpen passar till det breda 2/1 GN systemet där 2 st. 1/1 GN kantiner kan placeras vid sidan av varandra på hylla.

TEKNISK INFORMATION

Varunummer	960820041
Kategori	Lager skåp
Type	Kylskåp
Linje	2/1 GN bred
Grupp	SUPERIOR & ECO TWIN
Utrustning	Högerhängd vändbar dörr; Lås; Självstängande dörr med fotpedal; 4 grå trådhyllor; LED belysning
Temperaturområde	+2/+12°C
Volym, brutto	614 ltr.
Netto nyttavolym	462 ltr.
Utvändigt/Invändigt	Vario Silver / Rostfritt, aluminium
Dim. B × D × H, mm	820 x 785 x 2125
Vikt, brutto	136 kg
Kylmedel / GWP	R600a (isobutan)/0.07 kg/CO ₂ e 0.20 kg/3
Kylkap. v. -10°C	333 Watt/Central kyl 200 Watt
El-anslutning	230 V, 50 Hz
Anslutningseffekt	248 Watt/Central kyl 87 Watt
Energieffektivitetskl.	B (inte central kyl)
Energiförbrukning / år (AEC)	344 kWh (inte central kyl)
Ljudnivå	48,1 dB(A)

