

SUPERIOR TWIN F 84 RAG L2 4S



Med en årlig energiförbrukning på 1502 kWh (energitest Ecodesign PR-EN 16825) kvalificerar SUPERIOR TWIN F 84 sig i energiklass C m.h.t. de nya EU regler, som träder i kraft 1 juli 2016.

Ecodesign testmetoden mäter energiförbruket under 24 timmar, och multiplicerar med 365 för att få det årliga energiförbruket (AEC). 24-timmars förbrukningen beräknas ut från 2 testperioder på 12 timmar vardera. Den första testperioden har sekvenser med dörröppningar, den andra perioden är en stabiliseringsperiod med stängd dörr

De nya skåpen kännetecknas av en stilren design i kombination med hög funktionalitet och en enastående låg energiförbrukning.

- Styrningen är placerad dold bakom topplåten, skyddad mot vattenstänk.
- Designprincipen "inga brutna ytor" gör skåpen lätta att rengöra.
- De markanta aluminiumprofilerna, som går från toppen till botten på båda sidor av skåpen, ger styrka och lyfter utseendet.
- De modulära väggskenor kan läggas direkt i diskmaskinen.
- En fotpedal med fines.

Skåpen passar till det breda 2/1 GN systemet där 2 st. 1/1 GN kantiner kan placeras vid sidan av varandra på hylla.

TEKNISK INFORMATION

Varunummer	960840241
Kategori	Lager skåp
Type	Frysskåp
Linje	2/1 GN bred
Grupp	SUPERIOR & ECO TWIN
Utrustning	Högerhängd vändbar dörr; Lås; Självstängande dörr med fotpedal; 4 rostfria trådhyllor; LED belysning
Temperaturområde	-25/ -5°C
Volym, brutto	614 l.
Netto nyttavolym	451 l.
Utvändigt/Invändigt	Vario Silver / Rostfritt, aluminium
Dim. B x D x H, mm	840 x 785 x 2125
Vikt, brutto	136 kg
Kylmedel / GWP	R290 (propan)/0.08 kg/CO ₂ e 0.27 kg/3
Kylkap. v. -25°C	490 Watt
El-anslutning	230 V, 50 Hz
Anslutningseffekt	379 Watt
Energieffektivitetskl.	C
Energiförbrukning / år (AEC)	1502 kWh
Ljudnivå	48,1 dB(A)

