



## SUPERIOR TWIN K 84 CCG L2 4S

Med en årlig energiförbrukning på endast 308 kWh (energitest Ecodesign PR-EN 16825) kvalificerar SUPERIOR TWIN K 84 sig i energiklass A.

Ecodesign testmetoden mäter energiförbruket under 24 timmar, och multiplicerar med 365 för att få det årliga energiförbruket (AEC). 24-timmars förbrukningen beräknas ut från 2 testperioder på 12 timmar vardera. Den första testperioden har sekvenser med dörröppningar, den andra perioden är en stabiliseringsperiod med stängd dörr.

- Styrningen är placerad dold bakom topplåten, skyddad mot vattenstänk.
- Designprincipen "inga brutna ytor" gör skåpen lätta att rengöra.
- De markanta aluminiumprofilerna, som går från toppen till botten på båda sidor av skåpen, ger styrka och lyfter utseendet.
- De modulära väggskenor kan läggas direkt i diskmaskinen.
- En fotpedal med finess.

Skåpen passar till det breda 2/1 GN systemet där 2 st. 1/1 GN kantiner kan placeras vid sidan av varandra på hylla.

## TEKNISK INFORMATION

Varunummer	960840011
Kategori	Lager skåp
Type	Kylskåp
Linje	2/1 GN bred
Grupp	SUPERIOR & ECO TWIN
Utrustning	Högerhängd vändbar dörr; Lås; Självstängande dörr med fotpedal; 4 rostfria trådhyllor; LED belysning
Temperaturområde	+2/+12°C
Volym, brutto	614 l.
Netto nyttavolym	462 l.
Utvändigt/Invändigt	Rostfritt/Rostfritt
Dim. B x D x H, mm	840 x 785 x 2125
Vikt, brutto	136 kg
Kylmedel / GWP	R 600a (isobutan)/0.07 kg/CO <sub>2</sub> e 0.22 kg/3
Kylkap. v. -10°C	377 Watt
El-anslutning	230V, 50 Hz
Anslutningseffekt	181 Watt
Energieffektivitetskl.	A
Energiförbrukning / år (AEC)	308 kWh
Ljudnivå	46,1 dB(A)

