

Modular Cooking Eldspis. Bänkmödel. 1200mm. 6 runda plattor (6x2,6kW).

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



372019 (Z7ECEL6R00)

Eldspis. Bänkmödel. 1200mm.
6 runda plattor (6x2,6kW).

Kort specifikation

Pos.

Eldspis (1200mm) i bänkmödel med 6 hermetiskt tillslutna kokplattor (6x2,6kW) i gjutjärn. Anpassad för anslutning underifrån eller bakifrån, och för montering mot enheter i Zanussi 700-serie.

Robust konstruktion i rostfritt stål

Toppskiva (1,5mm tjock) och frontpanel i rostfritt stål (AISI 304)

Säkerhetstermostat

Specialkonstruerat vred för garanterat skydd mot vatteninfiltration

Bakre servicekanal underlättar installation

Kapslingsklass: IPX4

Huvudfunktioner

- Enheten ska monteras på underrede, bryggmontage eller konsolsystem.
- De sex 2,6 kW gjutjärnsplattorna är hermetiskt tätade i hällytan i ett stycke.
- Den speciella utformningen på kontrollvredsystemet skyddar mot vattenintrång.
- Kapslingsklass IPX 4.

Konstruktion

- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- 1,5 mm tjockt pressat rostfritt stål
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.

Övriga Tillbehör

- Stöd för bromontage, 1200 mm PNC 206139
- Stöd för bromontage, 1400 mm PNC 206140
- Stöd för bromontage, 1600 mm PNC 206141
- Fronträcke, 1200 mm PNC 206191
- Fronträcke, 1600 mm PNC 206192
- Höger och vänster gavel räcke PNC 206240
- Blandningsbatteri med rörlig kran
(förlängning ingår ej) PNC 206289
- Förlängningsrör till vattenkran 700 serien PNC 206291
- Skorsten 800 mm PNC 206304
- 2st täckpaneler, höjd 250 mm, djup 700 mm PNC 206320
- SKORSTENSNÄT 400MM (XP 700 & 900) PNC 206400

Modular Cooking Elspis. Bänkmodell. 1200mm. 6 runda plattor (6x2,6kW).

Elektricitet

Spänning:	372019 (Z7ECEL6R00)	380-400 V/3 ph/50/60 Hz
Total watt:		15.6 kW

Viktig information

Effekt främre plattor:	2.6 - 2.6 kW
Effekt bakre plattor:	2.6 - 2.6 kW
Dimensioner främre plattor:	Ø 230 Ø 230
Storlek bakre plattor:	Ø 230 Ø 230
Fraktvikt:	70 kg
Frakthöjd:	540 mm
Fraktbredd:	830 mm
Fraktdjup:	1300 mm
Fraktvolym:	0.58 m ³

Om maskinen installeras bredvid eller mot en möbel, vägg eller dylikt som är känslig för höga temperaturer, bör ett säkerhetsavstånd på 150 mm lämnas eller någon form av värmeisolering upprättas.

