



#### TILLVERKARE

HÄLLDE

#### MODELL

RG-350

#### PRODUKTBESKRIVNING

Grönsaksskärare, bereder upp till 30 kg/minut

#### URSPRUNG

Sverige

### SPECIFIKATION

<b>SPECIFIKATION TEXT</b>	Grönsaksskärare med lutande design och fullmåneformad matarcylder, tillverkad för att breda upp till 12-30 kg/minut eller 400-1 200 portioner/dag. Maskinens matarplatta är av aluminium med ett ögleformat matarhandtag av rostfritt stål och ett inbyggt matarrör med en diameter på 59 mm. Matare med hävarmseffekt. Trattmatare av rostfritt stål finns som alternativ. Matarcylderns volym är 5.7 liter med 62 mm innervägg. Maskindiskbara skärverktyg, diameter 215 mm, av rostfritt stål/aluminium med utbytbara knivar/plåtar. Motorn är direkt driven och drivs medsols.				
<b>FUNKTION</b>	Maskin för att skiva, tärna, strimla, riva, räffla och skära pomes frites. Bereder frukt, grönsaker, torrt bröd, ost, nötter, svamp etc.				
<b>KAPACITET</b>	Upp till 1 200 portioner/dag och upp till 30 kg/minut. 5.7 liter matarcylder, 59 mm matarrör för långsträckta varor.				
<b>MATERIAL</b>	Maskinbas och matarcylder: aluminium. Handtag och Trattmatare: rostfritt stål. Skärverktyg: rostfritt stål. Utmatarskiva: acetal.				
<b>MOTOR</b>	0.75 kW. En hastighet (360 varv/min). Manual matare: 220-240 V, 1-fas, 50-60 Hz.   220-240 V, 3-fas, 50-60 Hz.   120 V, 1-fas, 60 Hz. 380-415 V, 3-fas, 50 Hz.   440-460 V, 3-fas, 60 Hz. Trattmatare: 220-240, 1-fas, 50-60 Hz.   380-415, 3-fas, 50 Hz. Termiskt motorskydd, underhållsfri kuggväxel.				
<b>VÄGGANSLUTNING</b>	Jordad , 1-fas, 10 A /3-fas, 16 A. Säkring: 10 A trög.				
<b>STANDARD</b>	EN 1678+A1:2010. NSF/ANSI Standard 8.				
<b>REKOMMENDERADE SKÄRVERKTYGS-PACKAR</b>	<b>INNEHÅLL</b>				<b>NETTOVIKT</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>6-pack Skärverktyg<ul style="list-style-type: none"><li>Skivare 1.5 mm</li><li>Skivare 4 mm</li><li>Skivare 6 mm</li><li>Skivare 10 mm</li></ul></li><li>Råkostrivare 4.5 mm</li><li>Tärningsgaller 10x10 mm</li></ul>				6 kg
<ul style="list-style-type: none"><li>9-pack Skärverktyg<ul style="list-style-type: none"><li>Skivare 1.5 mm</li><li>Skivare 4 mm</li><li>Skivare 6 mm</li><li>Skivare 10 mm</li></ul></li><li>Råkostrivare 2 mm</li><li>Råkostrivare 4.5 mm</li><li>Finrivare</li><li>Strimlare 4x4 mm</li><li>Tärningsgaller 10x10 mm</li></ul>				9 kg	
<b>VIKT/VOLYM</b>	<b>INNEHÅLL</b>	<b>NETTOVIKT</b>	<b>ANTAL KOLLI</b>	<b>FRAKT VIKT</b>	<b>FRAKT VOLYM</b>
	RG-350 Maskin	32 kg	1	36 kg	0.198 m <sup>3</sup>
	Kantinvagn rostfri, inkl. plastkantin	9 kg	1	12.5 kg	0.15 m <sup>3</sup>
	Maskinbord rostfritt stål, inkl. plastkantin	13,25 kg	1	14,5 kg	0,8 m <sup>3</sup>
<b>SÄKERHET</b>	2014/30/EU, 2014/35/EU, 2006/42/EG, 2011/65/EU, nr 10/2011				
<b>DIREKTIV OCH FÖRORDNING</b>	CE godkänd. Två säkerhetsbrytare. Skyddsklass: maskin IP44, tryckknappar IP65.				

**RITNINGAR**

Ritningarna nedan finns för nedladdning på [halde.com](http://halde.com).

