



TILLVERKARE

HÄLLDE

MODELL

RG-400i

PRODUKTBESKRIVNING

Grönsaksskärare, bereder upp till 2,4 ton/timme.

URSPRUNG

Sverige

SPECIFIKATION

SPECIFIKATION TEXT	Golvstående Grönsaksskärare med helmåneformad Matarcylinder med en volym på 9 liter, tillverkad att bereda upp till upp till 2,4 ton/timme eller upp till 3 000 portioner/dag. Matarcylindrar, Matare och Skärverktyg är tillverkade i rostfritt stål och är maskindiskbara. Maskinen har två hastigheter (200 och 400 varv/min). Maskinens ben har två justerbara fötter samt två fötter med hjul. Skärverktyg av rostfritt stål/aluminium, diameter 215 mm, med utbytbara knivar/plåtar. Motorn, tillsammans med den underhållsfria kuggväxeln, drivs medsols.				
FUNKTION	Maskin för att skiva, tärna, strimla, riva, räffla och skära pommefrites. Bereder frukt, grönsaker, torrt bröd, ost, nötter, svamp etc.				
KAPACITET	Upp till 3 000 portioner/dag, 9 liter Matarcylinder. Upp till 2,4 ton/timme med Trattmatare. Upp till 900 kg/ timme med övriga matare.				
MATERIAL	Maskinbas, Matarcylindrar och Matare: Rostfritt stål. Skärverktygens knivar: Rostfritt knivstål.		Skärverktyg: Rostfritt stål/ Aluminium.		
MOTOR	1.5/0.9 kW. Två hastigheter (200 och 400 varv/min). Termiskt motorskydd, underhållsfri kuggväxel.		208-240 V, 3-fas, 60 Hz. 220-240 V, 3-fas, 50/60 Hz. 380 V, 3-fas, 60 Hz. 400-415 V, 3-fas, 50 Hz. 440 V, 3-fas, 60 Hz.		
VÄGGANSLUTNING	Jordad, 3-fas, 16 A. Säkring: 10 A trög.				
STANDARD	EN 1678+A1:2010.				
REKOMMENDERADE SÄLJPACKAR	INNEHÅLL	NETTOVIKT	START PACK	STANDARD PACK	FULL FLEX
	• RG-400i Maskinbas / 400 3N 50	63 kg	X	X	X
	• Matarcylinder A	6 kg	X	X	X
	• 4-hålsmatare inkl. 2 stötar	5 kg	X	X	X
	• Manuell matare, Ergo Loop	7,5 kg	X	X	
	• Trattmatare inkl. matarcylinder	14,5 kg		X	X
	• Tryckluftdriven matare	12 kg			X
	• Kantinvagn, rostfri inkl. kantin	9 kg	X	X	X
	• Tillbehörsvagn, rostfritt stål	17 kg		X	X
	• Tråg, rostfritt stål	1,5 kg		X	X
• Kompressor 230 1 50	40 kg			X	
• 6-pack skärverktyg – Skivare 1,5 mm – Råkostrivare 4,5 mm – Skivare 4 mm – Tärningsgaller 10x10 mm – Skivare 6 mm – Skivare 10 mm	6 kg	X			
• 9-pack skärverktyg – Skivare 1,5 mm – Råkostrivare 2 mm – Skivare 4 mm – Råkostrivare 4,5 mm – Skivare 6 mm – Finrivare – Skivare 10 mm – Tärningsgaller 10x10 mm – Strimlare 4x4 mm	9 kg		X	X	
VIKT/VOLYM	INNEHÅLL	ANTAL KOLLI	FRAKT VIKT	FRAKT VOLYM	
	Start Pack exkl. Kantinvagn	1	126 kg	0,706 m ³	
	Standard Pack exkl. Kantin- och Tillbehörsvagn	1	145 kg	0,706 m ³	
	Full Flex exkl. Kompressor, Kantin- och Tillbehörsvagn	1	150 kg	0,706 m ³	
	Kantininvagn inkl. GN 1/1 behållare	1	12,5 kg	0,15 m ³	
	Tillbehörsvagn	1	30 kg	0,63 m ³	
	Kompressor	1	61 kg	0,576 m ³	

**EU DIREKTIV
OCH FÖRORDNING**

2014/30/EU, 2014/35/EU, 2006/42/EG, 2011/65/EU, nr 10/2011

SÄKERHET

CE godkänd. Tre säkerhetsbrytare. Skyddsklass: maskin IP45, tryckknappar IP65.

RITNINGAR

Ritningarna nedan finns för nedladdning på hallde.com.

