

KPS 42 CF

KPS 42 CF, C-kyla, är en ny snabbkyl som med innovativa teknologiska lösningar säkrar en hög livsmedelssäkerhet och har en hög kapacitet. Med den nya innovativa styrningen har det aldrig varit lättare att styra snabbnedkylningsprocessen.

- Självstängande dörr
- Demonterbara väggskenor för 1/1 GN och 400 x 600 mm
- Kärntemperaturspett med 3 mätpunkter
- Välj mellan IFR programmet, tids- eller temperatur styrd snabbkyl cykel
  - Undvik ytfrysning med IFR snabbkyl-funktionen.
  - Möjlighet för att lagra 20 olika kundspecifika program.
- HACCP alarm
- Efter en nedkylning skiftar styrningen automatiskt över till lagerfunktion.

Höjd: 1850mm
Utvändig/Invändig: Rostfritt/Rostfritt
Temperaturområde: 0 ° C / + 10 ° C.
Nedkylning: 45 kg fra + 70 ° C til + 3 ° C på 90 minutter

TEKNISK INFORMATION

Varunummer	865809954
Kategori	Snabbkyl
Type	Snabbkyl
Linje	För 1/1 GN och 60x40 cm. C-kyla
Grupp	GRAM PROCESS
Utrustning	Högerhängd självstängande dörr, demonterbara väggskenor för 1/1 GN eller 60 x 40 cm, kärntemperaturspett med 3 mätpunkter, HACCP alarm, LCD skärm med multifunktionsvred för enklare handhavande.
Temperaturområde	0/+10°C
Utvändigt/Invändigt	Rostfritt/rostfritt
Dim. B × D × H, mm	800 x 830 x 1850
Isolering	75 (Polyuretan)
Klimatklass	4
Kylmedel / GWP	R404A / 3922
C-kyla Kylbehov v. -10°C	2300 Watt
El-anslutning	230 V, 50 Hz
Anslutningseffekt	274 Watt
Energieffektivitetskl.	Energimärkning kan endast utföras efter att kylanläggningen har färdigställts och ansvaret för märkning ligger på kylentreprenören
Nedkylning	45 kg från +70°C till +3°C på 90 min.

http://gram-commercial.com/sv/sv-SE/kps-42-cf