



## KPS 42 SF

KPS 42 SF, för extern kompressor, C-kyla, är en ny snabbkyl/frys som med innovativa teknologiska lösningar säkrar en hög livsmedelssäkerhet och har en hög kapacitet. Med den nya innovativa styrningen har det aldrig varit lättare att styra snabbnedkylnings/infrysningsprocessen

- Självstängande dörr
- Demonterbara väggskenor för 1/1 GN och 400 x 600 mm
- Kärntemperatursett med 3 mätpunkter
- Välj mellan IFR programmet, tids- eller temperatur styrd snabbkyl/frys cykel.
- Undvik ytfrysning med IFR snabbkyl-funktionen.
- Möjlighet för att lagra 20 olika kundspecifika program.
- HACCP alarm
- Efter en nedkylning/infrysning skiftar styrningen automatiskt över till lagerfunktion.

Höjd: 1850mm

Utvändig/Invändig: Rostfritt/rostfritt

Temperaturområde: 0 ° C / + 10 ° C.

Nedkylning: 45 kg från + 70 ° C till + 3 ° C på 90 min.

Infrysning: 27 kg från + 70 ° C till + 3 ° C på 4 timmar

## TEKNISK INFORMATION

Varunummer	865809959
Kategori	Snabbkyl
Type	Snabbkyl/frys
Linje	För 1/1 GN och 60x40 cm. C-kyla
Grupp	GRAM PROCESS
Utrustning	Högerhängd självstängande dörr, demonterbara väggskenor för 1/1 GN eller 60 X 40 cm, kärntemperatursett med 3 mätpunkter, HACCP alarm, LCD skärm med multifunktionsvred för enklare handhavande.
Temperaturområde	-25/+10°C
Utvändigt/Invändigt	Rostfritt/rostfritt
Dim. B x D x H, mm	800 x 830 x 1850 mm
Isolering	75 (Polyuretan)
Klimatklass	4
Kylmedel / GWP	R404A / 3922
C-kyla Kylbehov v. -25°C	2400 Watt
El-anslutning	230 V, 50 Hz
Anslutningseffekt	300 Watt
Energieffektivitetskl.	Energimärkning kan endast utföras efter att kylanläggningen har färdigställts och ansvaret för märkning ligger på kylentreprenören
Nedkylning	45 kg från +70°C till +3°C på 90 min.
Infrysning	27 kg från +70°C till -18°C på 4 timmar

