

## KPS 90 SF-1



Högerhängd dörr; Kärntemperaturspett med 3 mätpunkter.  
Anpassad: Kombiugn från Hounö typ 1.16 och 1.20 samt Rational ty CPC 201.

Höjd: 2055 mm  
Utvändig/Invändig: Rostfritt/Rostfritt  
Nedkylning: 90 kg från +70° till +3°C på 90 minuter.  
Infrysning: 50 kg från +70° till +3°C på 90 minuter.

KPS 90 är utvecklad till att kyla ner stora mängder matvaror i enlighet med de strängaste krav, som ställs i de moderna "Cook-chill" systemen. Snabb nedkylning reducerar onödigt svinn och bevarar matens naturliga smak och vitaminer.

## TEKNISK INFORMATION

Varunummer	860900040
Kategori	Snabbkyl
Type	Snabbkyl/frys
Linje	Roll-in - C-kyla
Grupp	GRAM PROCESS
Utrustning	Högerhängd dörr; Kärntemperaturspett med 3 mätpunkter
Anpassad	Kombiugn från Hounö typ 1.16 och 1.20 samt Rational typ CPC 201
Temperaturområde	-25/+10°C
Utvändigt/Invändigt	Rostfritt/Rostfritt
Dim. B x D x H, mm	1100 x 850 x 2055 mm
Vikt, brutto	200 kg
Isolering	60 mm
Kylmedel / GWP	R404A / 3922
C-kyla Kylbehov v. -10°C	8000 Watt (enbart nedkylning)
C-kyla Kylbehov v. -25°C	8000 Watt
Kylkap. v. -25°C	8000 Watt
El-anslutning	230 V, 50 Hz
Anslutningseffekt	440 Watt
Energieffektivitetskl.	Energimärkning kan endast utföras efter att kylanläggningen har färdigställts och ansvaret för märkning ligger på kylentreprenören
Nedkylning	90 kg från 70°C till +3°C på 90 min.
Infrysning	90 kg från +70°C till -18°C inom loppet av 4 timmar

