

KPS 90 SF-2



Höghängd dörr; Kärntemperaturspett med 3 mätpunkter.
Anpassad: Kombiugn från Rational typ SCC 201.

Höjd: 1985 mm
Utvändig/Invändig: Rostfritt/Rostfritt
Nedkylning: 90 kg från +70° till +3°C på ca 90 minuter.
Infrysning: 50 kg från +70° till -18°C på ca 90 minuter.

KPS 90 är utvecklad till att kyla ner stora mängder matvaror i enlighet med de strängaste krav, som ställs i de moderna "Cook-chill" systemen. Snabb nedkylning reducerar onödigt svinn och bevarar matens naturliga smak och vitaminer.

TEKNISK INFORMATION

Varunummer	860900041
Kategori	Snabbkyl
Type	Snabbkyl/frys
Linje	Roll-in - C-kyla
Grupp	GRAM PROCESS
Utrustning	Höghängd dörr; Kärntemperaturspett med 3 mätpunkter
Anpassad	Kombiugn från Rational typ SCC 201
Temperaturområde	-25/+10°C
Utvändigt/Invändigt	Rostfritt/Rostfritt
Dim. B x D x H, mm	1100 x 850 x 1985 mm
Vikt, brutto	200 kg
Isolering	60 mm
Kylmedel / GWP	R404A / 3922
C-kyla Kylbehov v. -10°C	8000 Watt (enbart nedkylning)
C-kyla Kylbehov v. -25°C	8000 Watt
El-anslutning	440 Watt, 230 V, 50 Hz
Energieffektivitetskl.	Energimärkning kan endast utföras efter att kylanläggningen har färdigställts och ansvaret för märkning ligger på kylentreprenören
Nedkylning	90 kg från +70°C till +3°C på 90 min.
Infrysning	90 kg från +70°C till -18°C inom loppet av 4 timmar
Alternativ	KPS 90 SF-1 är anpassad kombiugn från Hounö typ 1.16 och 1.20

